

Programación

a Revista bimestral para entusiastas de la programación

www.studiopress.es



Primeros pasos en Java con NetBeans IDE 4.1

Source Installer, el nuevo gestor de paquetes de GNU

Generación de ficheros PDF en PHP

NOVEDADES PARA EL DESARROLLADOR

ASP.NET 2.0

Nuevo curso: Visual Basic para aplicaciones

■ CD-ROM: ESPECIAL DESARROLLO JAVA (NETBEANS, ECLIPSE, J2EE, J2ME, ETC.)

Zona Linux

- C#: Las expresiones regulares
- Grids: Programación práctica con Globus



Zona Windows

- F#: Programación funcional para .NET
- Control de fuentes con FreeVCS





> Utilidades comunes

ESPRIMO

Programaciór

para el programador

L API DE NOKIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE JUEGOS CON JAVA MOBILE

Todo

a Revista bimestral para entusiastas de la programación

DIRECTOR

Eduardo Toribio etoribio@iberprensa.com

REDACCIÓN

Yenifer Trabadela yenifer@iberprensa.com

COLABORADORES

Antonio M. Zugaldía (azugaldia@iberprensa.com)

David Santo Orcero (orcero@iberprensa.com)

Manuel Domínguez

(mdominguez@lberprensacom)

Fernando Escudero (fescudero@iberprensa.com)

José Manuel Navarro (inavarro@iberprensa.com)

Marcos Prieto

(mprieto@iberprensa.com)

Guillermo "el Guille" Som (elguille@iberprensa.com)

Santiago Márquez

(smarquez@iberprensa.com)

José Rivera

(jrivera@iberprensa.com)

Alejandro Serrano (aserrano@iberprensa.com)

Jordi Massaguer

(jmassague@iberprensa.com)

Pedro Agulló

(pagullo@iberprensa.com)

Moisés Díaz (mdiaz@iberprensa.com)

DISEÑO PORTADA

Antonio Gª Tomé

MAQUETACIÓN

Antonio Gª Tomé

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

Carlos Peropadre

cperopadre@iberprensa.com

ADMINISTRACIÓN

Marisa Cogorro

SUSCRIPCIONES

Tel: 91 628 02 03 suscripciones@iberprensa.com

FILMACIÓN: Fotpreim Duvial

IMPRESIÓN: I. G. Printone DUPLICACIÓN CD-ROM: M.P.O

DISTRIBUCIÓN

SGEL

Avda. Valdelaparra 29 (Pol. Ind.) 28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 657 69 00

EDITA: Studio Press www.stucliopress.es

Studio

REDACCIÓN, PUBLICIDAD Y

ADMINISTRACIÓN

C/ del Río Ter, Nave 13. Poligono "El Nogal"

28110 Algete (Madrid)

Tel.: 91 628 02 03*

Fax: 91 628 09 35

(Añada 34 si llama desde fuera de España.)

Todo Programación no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones escritas por sus colaboradores en los artículos firmados. Los contenidos de Todo Programación son copropiedad de Iberprensa y sus respectivos

Iberprensa es una marca registrada de Studio Press.

DEPÓSITO LEGAL: M-13679-2004

Número 13 • Ario 1 Copyright 1/11/05 PRINTED IN SPAIN

EDITORIAL



Eduardo Toribio

Nueva temporada

n este nuevo número de Todo Programación hemos tratado de reunir una oferta que satisfaga a todos nuestros lectores, lo cual no es fácil teniendo en cuenta lo heterogéneo de sus conocimientos y aficiones. Por un lado, los interesados en la programación con la plataforma .NET podrán encontrar varias secciones destacadas, como el reportaje sobre ASP, NET 2, el curso de C# o la sección dedicada al lenguaje funcional F#. Si, en cambio, el lector se decanta por Java, podrá acceder a un review sobre el nuevo NetBeans IDE 4.1, el curso de J2ME y podrá encontrar una recopilación de herramientas para desarrollo Java en el CD-ROM. Para los principiantes incluimos una nueva sección orientada a enseñar a programar con Visual Basic para aplicaciones, y después, "apto para todos los públicos", una serie de talleres prácticos que entendemos pueden interesar a la mayoría de nuestros lectores, como los dedicados a la herramienta de control de versiones FreeVCS, otro a la realización de PDFs con la utilidad FPDF, y un tutorial práctico sobre programación de redes con Qt. Como siempre, nuestro objetivo es formar y mantener actualizado al lector en los principales lenguajes de programación y en las aplicaciones más demandadas por parte de las empresas para las plataformas Windows y GNU/Linux.

SUSCRIPCIONES

Como oferta de lanzamiento existe la posibilidad de suscribirse durante 12 números a Todo Programación por solo 61 euros lo que significa un ahorro del 20% respecto el precio de portada. Además de regalo puedes elegir entre una de las dos guías que aparecen abajo. Más información en: www.studiopress.es



SERVICIO TÉCNICO

Todo Programación dispone de una dirección de correo electrónica y un número de Fax para formular preguntas relativas al funcionamiento del CD-ROM de la revista. e-mail: todoprogramacion@iberprensa.com Fax: 91 628 09 35

LECTORES

Comparte con nosotros tu opinión sobre la revista, envianos tus comentarios, sugerencias, ideas o críticas.

Studio Press

(Todo Programación) C/ Del Río Ter, Nave 13 Pol. "El Nogal" 28110 Algete. Madrid

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

Si le interesa conocer nuestras tarifas de publicidad no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial:

- Tel. 91 628 02 03
- e-mail: publicidad@iberprensa.com

Sumario



Número 13

A quién vamos dirigidos

Todo Programación (TP) es una revista para programadores, escrita por programadores y con un enfoque eminentemente práctico. Trataremos de ser útiles al programador, tanto al profesional como al estudiante. Si hay algo cierto en este sector es que nunca podemos parar, vivimos en un continuo proceso de reciclaje. Ahí es donde tratará de encajarse TP: información, actualidad, cursos y prácticas de los lenguajes más demandados y formación en sistemas.



ASP. NET 2.0

La tecnología ASP.NET se ha impuesto más rápido que la propia .NET, de hecho, es hoy en día una forma para crear sitios web muy aceptada por parte de la comunidad de desarrolladores, ya que ofrece muchas ventajas y facilidades en la fase de programación. Ahora, la versión 2.0 de ASP.NET trae bastantes cambios, la mayor parte de ellos convertidos en ventajas para el programador como vamos a poder ver en nuestro reportaje de portada.



.net

ZONA WINDOWS

F#: Avanzando en la programación funcional >>



Análisis de software: NetBeans IDE 4.1 >>



EJB, múltiples árboles de fuentes, etc.

REPORTAJE: Control de versiones con

FreeVCS >>

estudiar el funcionamiento y las ventajas de los progra-



Ejemplos y código fuente

Cada CD-ROM de la revista incluye una carpeta denominada fuentes en la que se encuentra el material complementario para seguir cada uno de los cursos: por ejemplo, los listados completos, los ejemplos desarrollados en diversos lenguajes, compiladores, editores, utilidades y, en general, cualquier herramienta que se mencione o cite en la respectiva sección.

Todo con la finalidad de completar la formación y facilitar el seguimiento de cada artículo por parte del lector.

CONTENIDO DEL CD-ROM

Herramientas y recursos para el programador

En el CD de Todo Programación puedes encontrar en cada numero las herramientas de programación más útiles y que conseguirán simplificar tu trabajo. Además, tendrás a tu disposición todas las aplicaciones y los ejemplos que se requieran para sequir correctamente los artículos y cursos que presentamos en la revista. Este número tiene su punto fuerte en el desarrollo Java.



TALLER PRÁCTICO



Programación de Grids: un ejemplo práctico >>

En los artículos anteriores de nuestra serie hemos revisado los conceptos fundamentales de Globus. Ahora vamos a despiezar una aplicación "Hola Mundo", para poder entender cómo funciona un programa en Globus internamente.



Generación de PDFs en PHP con FPDF >>

FPDF es un proyecto desarrollado bajo licencia libre, escrito en PHP, y cuyo objetivo es simplificar al máximo la generación de documentos en formato PDF, sin que pierdan las propiedades que los hacen tan característicos.



Gráficos tridimensionales fotorealistas con OpenGL >>

El estándar OpenGL es uno de los más antiguos para El estandar Openio es uno do los mueles existen en el programación de gráficos en 3D de los que existen en el mercado, y también, sin lugar a dudas, el más empleado en todo tipo de aplicaciones industriales.











J2ME de Eclipse.



CO ZONA LINUX

Actualidad: Novedades en lenguales y compiladores >>

GNU Source Installer es un proyecto anunciado recientemente, que tiene



como objetivo administrar y facilitar la instalación de los clásicos paquetes TAR.GZ desde entorno gráfico. Veremos cómo funciona esta aplicación.

C#: Expresiones regulares en C# >>

Las expresiones regulares son prácticamente un lenguaje de programación independiente.



pero son además una poderosa herramienta heredada del lenguaje Perl que permite la manipulación avanzada de cadenas de texto.

DESARROLLO WEB: PHP desde la línea de comando >>

Y ADEMÁS...

PROGRAMACIÓN DE REDES MULTIPLATAFORMA CON QT:

En este taller práctico nos intro-

duciremos en la programación

una aplicación de tipo Messenger con

Última entrega de nuestro

juegos con J2ME, donde abordamos

Nokia y el entorno de desarrollo para

dos temas importantes: el API de

curso sobre programación de

de redes con Qt. Para ello veremos un ejemplo sobre cómo programar

Ot para que pueda utilizarse en

Windows, MacOS y Linux.

El API de Nokia >>

JUEGOS JAVA:

Un Messenger>>

6 Las posibilidades del lenguaje PHP van mucho más allá de la



creación de páginas dinámicas, es decir, podemos emplear PHP como un lenguaje estándar al estilo de C, Pascal, Visual Basic, etc. Pero eso sí, un lenguaje interpretado, no compilado Veamos algunos ejemplos prácticos.

NOTICIAS

- JavaOne 2005.
- HP y Scytì desarrollarán soluciones de e-vote.
- 7. Bea. HP. INFODESA y Oracle desarrollari el "Provecto Pináculo".
- Proyecto ecológico de Canon y RSA.
- Nueva versión de Ot.
- Bea anuncia nuevos desarrollos para Java.
- 8. Sun lanza el programa Share the Opportunity.
- Vodafone 3G utilizará Java.
- Ordenadores de sobremesa Dell Dimension.
- Nuevos proyectores digitales HP vp6300.
- Sun Storedge 9985.

HAPPY BIRTHDAY IAVA

CUADERNOS DE PRINCIPIANTES

Visual Basic para Aplicaciones: macros en word >>

Comenzamos una serie dedioada a principiantes, y centrada en el uso del lenguaje Visual Basic para aplicaciones, que podemos emplear para extender las funcionalidades de la suite Microsoft

Taller práctico >> 🎢

Generación de PDFs en PHP con FPDF

MANUEL DOMINGUEZ (mdominguez@iberprensa.com)



á

al. arte ue le ai-

mos

la

ren-

38

den-

de

ına

sible

, glo-

ne_cl

ntre

S

ue

e

cio-

Jen

ara

Ξ

la

en-

Inbus

S-

n la sociedad global actual, la información es el bien más preciado. Para asegurar el éxito de una

aplicación web o un portal no basta con presentar información aí usuario, sino que cada vez más éste exige poder descargarla para leerla cómodamente o imprimirla.

El estándar de facto para documentos electrónicos es PDF (Portable Document Format) de Adobe y para la generación de documentos en este formato hay muchas librerías, entre ellas, FPDF, una solución libre y gratuita para ser usada en aplicaciones PHP

INTRODUCCIÓN


FPDF es una clase escrita completamente en PHP cuyo objetivo es simplificar lo máximo posible la generación de documentos en PDF sin que pierdan las propiedades que los hacen tan característicos. Otra ventaja que nos aporta FPDF son las funciones de atto nivel, por ejemplo, elegir centímetros como unidades de medida, el formato del papel y el formato de página También permite crear saltos de página automáticos, colores, insertar imágenes, etc

FPDF, EL PROYECTO

FPDF es un proyecto de software libre creado por Olivier Plathey, con licencia freeware y con permiso expreso del autor (visible en el propio código fuente) para modificar y usar el código como nos venga en gana, sea para un proyecto comercial o no, de código cerrado o abierto. Es decir, el proyecto está liberado con una licencia nada restrictiva.

REQUERIMIENTOS

Para hacer Liso de la cílase FPDF, dado que está implementada en PHP, es muy conveniente utilizar un buen editor de código fuente PHP, como PHP Editor o Scite. Este último se entrega en el CD de la revista. También es necesano un navegador para poder probar que lo que realmente estamos haciendo funciona, aunque PHP en



Edición de código PHP con Scite.

las últimas versiones puede actuar en línea de comandos sin necesidad de explorador Y por supuesto un visor de PDF, bien Acrobat Reader de Adobe, Foxit PDF Reader o Ghost View, que se puede encontrar fácilmente en la Web.

Durante todo este taller, para no salirnos del tenta que nos ocupa, vamos a suponer que el lector se encuentra familliarizado con PHP y que tiene instalado y configurado Apache/PHP correctamente, apuntando a un directorio concreto del disco duro y un visor de PDF. De hecho, actualmente en TP existe una seccioni paralela centrada en dicho lenguaje.

DESCARGA E INSTALACIÓN

En la sección de descargas de la página del proyecto (http://fpdf.org/) disponemos de la versión 1.53, que es la que utilizaremos en los ejemplos, que también inciumos en nuestro CD-ROM. Guardamos y descomprimimos el archivo y aparecerá una estructura de carpetas/directorios. El archivo principal, fpdf.php, contiene la clase que debemos usar durante todo el transcurso de generación del fichero PDF, por lo cual debe estar accesible en el sitio web donde deseemos hacer uso de la librería, sus métodos nos permitirán realizar todas las operaciones necesarias. La carpeta Font, contiene la definición de las fuentes de letras que se queden utilizar. Estos ficheros son necesanos para la salida de texto en el documento v va explicaremos más adelante cómo se utiliza. El directorio Doc contiene las págrnas HTML con el manual de referencia al completo. Se detalla perfectamente el uso de cada uno de los métodos de la clase FPDF. Por último, en el directorio Tutorial se incluyen varios ejemplos completos comentados, desde un simple ¡Hola mundo!, hasta otros más elaborados que nos permitirán comprender la filosofía de funcionamiento de la librena FPDF.

EL API DE FPDF

Peropongámonos manos a la obra empezando paso a paso a exprimir toda la funcionalidad de FPDF. Para ello comenzaremos generando un documento PDF básico, y le iremos añadiendo nuevas funcionalidades en el transcurso de este taller.

Lo primero que hay que hacer para poder utilizar FPDF en un programa PHP. es proporcionar a la librería accesibilidad al



PDF generado por ejemplo1.php.

FPDF es una clase escrita en PHP cuyo objetivo es simplificar al máximo la generación de PDFs

directorio donde se encuentran las definiciones de fuentes de letras y posteriormente incluir la librería para su uso. Es un proceso muy metódico, algo como:

```
define ('FPDF FONTPATH',
'/home/www/font/');
require('fpdf.php');
```

En el primero de los casos, se debe especificar la ruta del directono font. Ésta puede ser absoluta o relativa al directorio actual, pero no debe faltar. En el segundo caso ocurre exactamente igual, hay que especificar la ruta completa hasta el fichero fpdf.php, absoluta o relativa.

Una vez realizada esta operación, ya tenemos completo acceso al API de FPDF y estamos en disposición de comenzar con la generación de documentos PDF.

La clase FPDF

FPDF es la clase principal de la librería. Contiene 45 métodos que nos permitirán personalizar nuestros documentos PDF, y que serán más que suficiente para la mayor parte de las necesidades habituales. Algunos de los métodos implementan toda la funcionalidad necesaria, por ejemplo, los de selección de la letra, tamaños etcétera. Otros, sin embargo, son métodos vacíos (abstractos) que no implementan nada v que se deberán redefinir para su uso. Éste es el caso de lo métodos encargados de crear automáticamente la cabecera y los pies de página de nuestro documento. Así pues, existen vanos modos de hacer uso de la clase FPDF. El primero consiste en crear una instancia de la clase directamente:

\$MiPDF = new FPDF();

Y a partir de ese momento podemos usar los métodos que deseemos de la clase. Por supuesto, los métodos que no implementan nada, seguirán sin hacer nada tras la creación del objeto MIPDF. También existe la segunda opción, más extendida y al final la que se acaba utilizando siempre, que consiste en heredar de la clase FPDF.

```
class MiClasePDF extends FPDF {
$MiPDF = new MiClasePDF();
```

donde creamos una clase MiClasePDF, que hereda de FPDF, y dentro de la cual podemos redefinir los métodos que no tienen implementación para que hagan lo que nosotros queramos. Posteriormente solo necesitamos crear objetos de esta nueva clase para generar documentos personalizados a nuestro antojo, en los que podremos utilizar todos los métodos de FPDF, además de los que le hayamos querido añadir. Éste será el camino que seguiremos en este taller.

Creando una clase propia

Durante toda la práctica vamos a trabajar sobre una clase propia heredada de FPDF, a la que llamaremos TP_FPDF y que inicialmente tendrá la siguiente definición:

class TP FPDF extends FPDF {}

Insertar página

Tras creamos una instancia de TP_FPDF, lo primero que hay que hacer es añadir una página a nuestro nuevo documento donde poder alojar las tablas, el texto, las cabeceras... es decir, necesitamos un papel virtual donde comenzar a escribir. Para ello se utiliza el método AddPage(onentacion) de FPDF, que tenemos disponible en nuestro objeto por heredar de dicha clase. Este método acepta como parámetro un carácter entrecomillado; blen 'L' (landscape) si deseamos que la nueva página sea apaisada, bien 'P' (portrait) si queremos que ésta sea vertical

Tras la invocacion de dicho método, la posición actual de inserción de texto o cualquier otro objeto pasa a ser la esquina superior izquierda de la página, respetándose cualquier atributo que estuviese activado, o sea, colores, tipo de letra, etcétera Así que es sencillo ir añadiendo páginas como vayamos necesitando.


En el ejemplo que estamos siguiendo, insertariamos una página con la siguiente línea de código:

\$MiPDF->AddPage();

Insertar cabecera

Una vez que tenemos el documento y páginas en él, fácilmente podremos necesitar la inclusión de una cabecera de documento en cada página. Este proceso se realiza automáticamente cuando se invoca al método AddPage(...) comentado en las líneas antenores, el cual llama al método Header() encargado de crear la cabecera de la página. Por defecto este método Header() está vacío en FPDF, no está implementado, de modo que no aparecen cabeceras del documento. Es por ello que debemos redefinir este método en nuestra clase TP_FPDF e implementar en él todo lo que queremos que aparezca en la cabecera. Si no queremos cabecera, no se redefine este método en la clase hija y ya está.

```
<?php
  define('FPDF FONTPATH', '.. /fpdf/font/');
  require('../fpdf/fpdf.php');
  class TP FPDF extends FPDF {
    function Header() {
      $this->SetY(20);
      $this->SetFont('Times', 'I',10);
      $this->Cell(0,10, 'Cabecera de página', 'B',0, 'R');
      Sthis->Ln();
    function Footer() {
      $this->SetY(-20);
      $this->SetFont('Times', 'I',10);
      $this->Cell(0,10, 'Pie de página', 'T',0, 'R');
  };
  $MiPDF=new TP_FPDF();
  $MiPDF->AddPage('P');
  $MiPDF->SetFont('Arial', 'BU', 16);
  $MiPDF->SetY(40);
  $MiPDF->Cell(40,10,'iHola, Mundo!');
  $MiPDF->Ln();
  $MiPDF->Output();
?>
```



El navegador no abre el fichero sino que muestra el diálogo para guardar.

insertar pie

la

na

cti-

9-

0

0

e-

50

do

0

to-

OS

en

s es

Con el pie de página ocurre exactamente igual que con la cabecera. Se crea automáticamente cuando se invoca al método AddPage(...), y en este caso, también cuando se finaliza el documento con Close(). que veremos posteriormente. Ambos métodos invocan al método Footer(), encargado de dibujar el pie de cada página También, al igual que Header(), es un método sin implementación que debe ser redefinido e implementado en la clase que herede de FPDF, en nuestro caso TP_FPDF. Si no deseamos tener un pie de página, basta con no redefinir este método

En el Listado 1 de la página anterior podemos observar el uso real de los métodos vistos hasta ahora en este artículo, para imos haciendo una idea de las posibilidades de esta librería. Se utilizan un par de métodos todavia no explicados, pero aun así se entiende fácilmente.

Tipo y estilo de letra

Como con todo lo anterior ya tenemos un documento en blanco para escribir, ahora va podemos empezar a seleccionar la fuente de texto a utilizar. Para ello tenemos el método SetFont(Tipo, Estilo, Tamaño), de la clase FPDF, donde Tipo puede ser Couner, Times, Arial, Simbol o zapFDingbats, definidas en la caroeta fonts, de la cual hablamos en líneas atrás. Estilo es una cadena de caracteres formada por uno, dos o tres caracteres que pueden ser "B", "I" o "U" o una combinación de ellos, significando negrita, cursiva y subrayado, respectivamente. Una cadena vacía en el atributo Estilo indicará un tipo de letra regular, sin estilo. Por último, Tamaño indica el tamaño (valga la redundancia) de la fuente en puntos. En nuestro caso, la siguiente línea:

\$MiPDF->SetFont('Arial', 'BI', 14);

seleccionaría el tipo de letra Anal (o Helvética, es lo mismo) en negrita, cursiva y tamaño 14.

Estilo de página

Hasta ahora hemos utilizado un formato de página por defecto, el que está definido en el constructor de la clase FPDF por si se invoca sin pasarle ningún parámetro. Realmente el constructor de la clase FPDF tiene el siguiente aspecto: FPDF(orientacion, unidades, formato), donde orientación especifica si el papel se considerará en vertical ('P'), o apaisado ('L'). Unidades sirve para especificar al constructor cuáles serán las unidades de medida que se utilizarán: punto ('pt'), milímetros ('mm'), centímetros ('cm') o pulgadas ('in'). Por último, con el parámetro formato diremos a la clase el tamaño del papel, que puede ser unas de las siguientes constantes de texto: A3, A4, A5, Lettery Legal, que representan a los formatos estándares con idéntico nombre. Con estos formatos tenemos resueltas la mayoría de las necesidades. Además, usando otros parámetros se pueden especificar formatos personalizados.

Este constructor se llamaría, por ejemplo, con una línea como la siguiente:

\$MiPDF=FPDF('P', 'mm', 'A3');

Y si hemos heredado una clase de la clase FPDF, habria que sobrescribir el constructor y llamar al constructor de la

clase padre. En el Listado 2 se observa este uso, que en principio podría parecer un poco complicado, pero no lo es en absoluto.

insertar texto

A estas alturas el lector ya habrá apreciado en los ejemplos 1 y 2 la forma común de escribir texto con FPDF. En efecto lo más usual, por la facilidad que ofrece para la maquetación de las páginas, es crear una celda e incluir dentro de ella el texto que deseamos escribir. Esto ofrece innumerables ventajas como, por ejemplo, que se puede almear el texto dentro de esa celda, situarlo en el lugar que se desee, mostrar todos o algunos de los bordes de la celda y el relleno de la misma, etcétera.

El método usado es Cell(ancho, alto. texto, borde, salto, alineacion, relleno, enlace), aunque no es necesario utilizar y/o especificar todos los parámetros. Ancho y alto especifican las dimensiones de la celda en las unidades que se hayan definido en el constructor. Borde indica qué anstas de la celda se deben mostrar, a saber 0 para ninguno, 1 para todas, 'L' para izquierda, 'T' para arriba, 'R' para la de la derecha y 'B' para la inferior. De estos cuatro últimos valores se puede

```
<?php
 define('FPDF_FONTPATH','../fpdf/font/');
 require('../fpdf/fpdf.php');
 class TP_FPDF extends FPDF {
    function TP_FPDF(Sorientacion='L', Sunidades='mm', $formato='A4') {
      $this->FPDF($orientacion, Sunidades, $formato);
    function Header() {
      $this->SetY(20);
      $this->SetFont('Times','I',10);
      $this->Cell(0,10, 'Cabecera de página', 'B',0, 'R');
      $this->Ln();
    function Footer() {
      $this->SetY(-20);
      $this->SetFont('Times', 'I', 10);
      $this->Cell(0,10,'Pie de página','T',0,'R');
 };
  $MiPDF=new TP_FPDF('L', 'mm', 'A5');
  $MiPDF->AddPage();
  $MiPDF->SetFont('Courier', 'BU', 16);
  SMiPDF->SetY(40);
  $MiPDF->Cell(40,10, 'Este papel está apaisado y es un A5!');
  $MiPDF->Ln();
  $MiPDF->Output();
2>
```

especificar más de uno, por ejemplo 'RTB'. Salto Indica qué se debe hacer antes de comenzar a crear la celda: 0 indica ir al final de la línea actual: 1 un salto de línea y retomo de carro y 2 implica el desplazamiento del cursor hacia abajo (sin desplazarse horizontalmente). Alineacion permite decidir cómo se ajustará el texto a la celda. 'L' significa a la izquierda, 'R' a la derecha y 'C' centrado en la celda. Relleno=0 o relleno=1 significa que la celda debe ser transparente o debe mostrar color de fondo, respectivamente. Enlace es un identificador que se puede definir, hará que esta celda sea un destino para un enlace que se cree hacía la misma dentro del documento.

Mucha funcionalidad para un solo método Generalmente no se utilizan todos los parámetros sino que solo se suelen usar los tres primeros. Pero no está de más saber todo de este método, porque nos permitirá realizar más operaciones de las que en principio aparenta.

Salto de línea

Cuando se está escribiendo, es más que probable que se desee pasar a la línea siguiente. Esto es sencillo en FPDF, puesto que solo hay que realizar una llamada al método *Ln()* y éste se encarga automáticamente de calcular la posición del cursor de escritura, teniendo en cuenta el tamaño de la fuente seleccionada y otros aspectos. En nuestro ejemplo de todo el artículo se realizaría con la siguiente línea:

\$MiPDF->Ln();

Insertar texto en varias líneas

Lo normal es que cuando vayamos escrbiendo, deseemos que automáticamente se vayan añadiendo saltos de línea al llegar al final de cada una. Con Cell(...) esto no es posible y el texto desborda la celda por el límite derecho. Sin embargo, FPDF cuenta con el método MultiCell(ancho,

alto, texto, borde, alineacion, relleno) donde los parámetros indicados tienen el mismo significado que los homónimos en el método *Cell(...)*, pero donde el texto a mostrar se colocará en sucesivas líneas cuando no quepa en una sola celda.

Para ver el resultado de los últimos métodos utilizados, en el **Listado 3** se desarrollan con más detalle los ejemplos y métodos vistos hasta ahora

Insertar imagen

Tras aprender a diseñar un documento, insertar texto y colocar encabezados y pies de página, el lector se preguntará cómo puede añadirle imágenes, puesto que hoy en día es un requerimiento generalizado de casi cualquier documento impreso. FPDF contiene un método para ello, Image(fichero, x, y, ancho, alto, tipo, enlace). El parámetro Fichero especifica el nombre del fichero que contiene la imagen, con su ruta relativa o absoluta. X e Y representan el punto de la esquina superior izquierda de la imagen, o lo que es lo mismo, dónde se empezará a mostrar la imagen en el documento. Ancho y alto sirven para definir el tamaño de la imagen; tipo indica a FPDF el formato de la imagen, que solo puede ser, por ahora, JPG y PNG. Y por último, enlace permite definir un destino por si se hace clic en la imagen. Realmente solo es obligatorio especificar los tres primeros parámetros y los demás son extraídos por FPDF automáticamente por el contexto (extensión del fichero, datos internos de la imagen, etcétera) y suele ser la forma de uso mas habitual de este método. Por ejem-

\$MiPDF->Image('pez.pgn', 40, 40);

Colocaría la imagen pez.png en la posición (40,40) de la página actual. Si una imagen se usa más de una vez dentro del mismo documento, FPDF solo incorporará los datos de la imagen al documento PDF una vez, reduciendo así el tamaño final del fichero generado.

Generación del documento

Pues bien, con todo esto hemos visto lo principal para poder generar un documento PDF que resuelva rápidamente las necesidades de casi cualquier aplicación web sin necesidad de usar un API complicado, a costa de no contar con opciones extremadamente avanzadas. Sin embargo, estas opciones avanzadas no suelen hacer excesiva falta en el contexto para el cual está pensado FPDF.

```
<?php
  define('FPDF_FONTPATH',' .. /fpdf/font/');
  require('../fpdf/fpdf.php');
  class TP_FPDF extends FPDF {
    function TP_FPDF($orientacion='L', $unidades='mm', $formato='A4') {
      $this->FPDF($orientacion, $unidades, $formato);
    function Header() {
      Sthis->SetY(20);
      $this->SetFont('Times','I',10);
     $this->Cell(0,10, 'Taller: generación de PDF en PMP con FPDF', 'B',0,'R');
      Sthis->Ln():
    function Footer() {
      Sthis->SetY(-20):
      $this->SetFont('Times', 'I',10);
      $this->Cell(0,10, 'Manuel Domínguez Dorado', 'T',0,'R');
  };
  $fichero=fopen('fichero.txt','r');
  $texto=fread($fichero,filesize('fichero.txt'));
  fclose($fichero);
  $MiPDF=new TP_FPDF('P', 'mm', 'A4');
  $MiPDF->AddPage();
  $MiPDF->SetFont('Times','',30);
  $MiPDF->SetY(40);
  $MiPDF->Cell(0,20, 'Ejemplo número 3', 0, 0, 'C');
  $MiPDF->Ln();
  $MiPDF->SetFont('Times','',12);
  $MiPDF->MultiCell(0,5,$texto);
  $MiPDF->Ln();
  $MiPDF->Output('ejemplo3.pdf', 'D');
?>
```



Imagen y texto alrededor.

Una vez terminado el documento, dinámica o estáticamente, solo queda proceder a su generación. Para ello contamos con un método muy versátil de FPDF: Output(Nombre, Destino). Como el documento PDF lo estamos generando al vuelo con FPDF, no existe aún y por tanto no tiene nombre, así que el primer parámetro, Nombre, permite especificar cómo queremos que se llame al documento generado. En cuanto a Destino, permite decir hacia dónde irá el documento que se generará, es un carácter y puede tener distintos valores. "l' indica a FPDF que envíe el documento al navegador directamente sin que éste muestre la opción de guardado, sino que lo abra directamente con el plugin correspondiente: cuando el usuano seleccione la opción de guardar, aparecerá por defecto el nombre que se haya especificado en el parámetro Nombre. 'D' indica a FPDF que envíe el PDF generado al navegador pero sin que se abra, es decir, obliga al navegador a mostrar el cuadro de diálogo para quardar el fichero, con el nombre especificado. 'F' hace que FPDF almacene en local el fichero PDF, con el nombre especificado. Esto es especialmente bueno si no se está usando PHP para una aplicación web sino para realizar scripts en línea de comandos. Y por último 'S', que hace que FPDF ignore el nombre especificado y devuelva el fichero PDF como una cadena de caracteres.

EJEMPLO COMPLETO

Para ver cómo funciona todo el conjunto, el Listado 4 realiza un recopilatorio de todos los métodos vistos y usa, además, alguno que no se han explicado en este artículo. No obstante, el lector con ayuda del manual en linea de FPDF, que viene incorporado en el fichero que se puede descargar de la web del proyecto, y con el código fuente del ejemplo, que se encuentra en el CD-ROM de la revista,

entenderá sin problemas el funcionamiento de esos métodos.

Lo curioso de este ejemplo está en ver cómo se conjuntan todos los métodos que hemos visto para que se pueda insertar una imagen y que quede el texto rodeándola, o por ejemplo, cómo insertar números de página, tanto actuales como totales.

CONCLUSION

Hay más librerías para generación de PDFs desde PHP. Sin embargo, suelen ser complejas de utilizar, aunque ofrezcan

muchas más posibilidades, o bien no son libres. Para casi todos los casos en que debemos generar un PDF con un listado, o por ejemplo con datos de una base de datos, FPDF es una opción estupenda puesto que su aprendizaje es sencillo, es muy ligera y permite realizar casi todo con pocas líneas de código. Una vez más, el software libre nos ofrece herramientas para crear aplicaciones rápidamente, y con la comodidad de que disponemos del código para saber en todo momento qué estamos haciendo y si es necesario, mejorarlo o adaptarlo.

```
<?php
 define('FPDF_FONTPATH',' .. /fpdf/font/');
 require('../fpdf/fpdf.php');
 class TP_FPDF extends FPDF {
    function TP_FPDF($orientacion='L', $unidades='mm', $formato='A4') {
      $this->FPDF($orientacion, $unidades, $formato);
    function Header() {
      Sthis->SetY(20):
      $this->SetFont('Times','I',10);
     $this->Cell(0,10, 'Taller: generación de PDF en PHP con FPDF. Ejemplo final',
'B',0,'R');
     $this->Ln();
    function Footer() {
      $this->SetY(-20);
      $this->SetFont('Times','I',10);
     $this->Cell(0,10, 'Página '.$this->PageNo().' de {PagTotales}', 'T',0,'R');
 };
 $MiPDF=new TP FPDF('P', 'mm', 'A4');
 $MiPDF->AliasNbPages('{PagTotales}');
 SMiPDF->AddPage();
 $MiPDF->SetFont('Times','',30);
 $MiPDF->SetY(40);
 $MiPDF->Cell(0,20, 'Homo Antecesor', 0, 0, 'C');
 $MiPDF->Ln();
 $MiPDF->Image('homo_antecesor.png', 30, 60);
 $MiPDF->SetY(65);
 $MiPDF->SetX(120);
 $MiPDF->SetFont('Times', 'BI', 12);
 $fichero=fopen('entradilla.txt', 'r');
 $texto=fread($fichero,filesize('fichero.txt'));
 fclose($fichero);
 $MiPDF->MultiCell(60,5,$texto);
 $MiPDF->Ln();
 $MiPDF->SetFont('Times','',12);
 $fichero=fopen('fichero.txt','r');
 $texto=fread($fichero,filesize('fichero.txt'));
 fclose($fichero);
 $MiPDF->MultiCell(0,5,$texto);
 $MiPDF->Ln();
 $MiPDF->Output();
?>
```



- Usuario Linux es una obra compuesta por doce entregas de periodicidad semanal, cuyo objetivo es formar al lector en el manejo del sistema Linux y sus principales aplicaciones
 - Aprende a trabajar de manera práctica, con tutoriales guiados y explicaciones sencillas, con el sistema operativo de mayor futuro, la plataforma que ya utilizan las empresas
 - Linux es el sistema más moderno y eficiente para PC, con él olvidate de cuelgues, virus, spyware y demás problemas
 - un DVD con Debian Linux Sarge, un sistema Linux completo y en español que incluye más de 7000 aplicaciones





Diseño

enOffice.org

Suite de

Gestión de Correo

Evolution

Suite de

Autoedición de

Firefox

Navegador Web

Desarrollo

Tratamlento y y Retoque Digital

Oferta de suscripción

Usuario Linux está disponible en tu quiosco, pero también puedes suscribirte directamente llamando al 91 628 0 recibir la obra en tres entregas mensuales por solo 66,20 euros.

Además conseguirás de regalo obra y una minisuscripción de tres números a la revista Todo



Composición de la obra

12 coleccionables divididos en:

Teoria

Conoce el sistema Linux a nivel profesional, cómo se instala en un PC, cómo se administra y cómo se trabajo con los principales entornos gráficos.

Software

Describre todas las uplicaciones libres que hay para Linux, desde la suite de ofimática OpenOffice.org a las herramientas de desarrollo compatibles con .NET.

Tutorial Práctico

Aprende lo que realmente se necesita hoy en dia: Como montar un servidor web, como configurar una red local, cómo programar una web dinámica o cómo instalar un cortafuegos profesional.



C/ del Río Ter, Nave 13 • Polígono Industrial "El Nogal" • 28110 Algete (Madrid) • Tel.: 916280203 • Fax: 916280935 e-mail: usuario@iberprensa.com - www.studiopress.es

ya a la venta en quioscos y centros comerciales